



Masseband Motor-Motorträger 6 0,15m



Massekabel 2,5 0,46m



Zeichenerklärung (signs):

- = Steckkontakt (male)
- = Buchsenkontakt (female)
- = Steckverteiler (male+female)
- = Ringkabelschuh (eye terminal) mit Durchmesser d
- = Lötanschluss (soldering)
- = abgeschirmtes Kabel (shielded) mit Schirmanschluss (shield connected)

Farbabkürzungen:

- SW = schwarz (black)
- RT = rot (red)
- BL = blau (blue)
- GE = gelb (yellow)
- GR = grau (grey)
- WE = weiß (white)
- BR = braun (brown)
- OR = orange
- GN = grün (green)
- SH = Schirm (shield)

Kabelquerschnitt 0,5 qmm, soweit nicht anders angegeben

Änderungen zur letzten Ausgabe	Datum	Name	Schicke electronic GmbH Kanalarstr. 32 D-76356 Weingarten	
- Schlüsselschalter geändert - Kabelängen ergänzt	20.01.21	Utz Schicke		
Kabelplan FK9 Mk6 mit Rotax 912 mit Sicherungsautomaten				Zeichnungsnr.
Ausgabe	Blatt-Nr.	Datei		
A	1 von 1	FK9-Mk6(Grundverkabelung).sch		