



- Zeichenerklärung (signs):
- = Steckkontakt (male)
 - = Buchsenkontakt (female)
 - = Steckverteiler (male+female)
 - = Ringkabelschuh (eye terminal) mit Durchmesser d
 - = Lötanschluss (soldering)
 - = abgeschirmtes Kabel (shielded) mit Schirmanschluss (shield connected)

- Farbakürzungen:
- SW = schwarz (black)
 - RT = rot (red)
 - BL = blau (blue)
 - GE = gelb (yellow)
 - GR = grau (grey)
 - WE = weiß (white)
 - BR = braun (brown)
 - GN = grün (green)
 - SH = Schirm (shield)

Kabelquerschnitt 0,5..1 qmm, soweit nicht anders angegeben
 Sicherungen mit (*): Bitte nach Angaben des Geräteherstellers bestücken
 fuses marked with (*): insert fuse according to manufacturers recommendation

Änderungen zur letzten Ausgabe	Datum	Name	Utz Schicke Kanalstr. 32 D-76356 Weingarten
- Generatorsicherung 0,2A -> 0,5A	25.02.09	Utz Schicke	
Kabelplan FK12 mit Rotax 912			
Ausgabe	Blatt-Nr.	Datei	
G	1 von 1	FK12_7.sch	

